

RH9A Series

Hộp điện trở mẫu trị số lớn

Nổi tiếng với thiết kế sử dụng công tắc chuyển SP1 chất lượng cao cùng các điện trở chuẩn đặc biệt của Cropico - Anh Quốc, Series các hộp điện trở thập phân trị số cao này thực sự lý tưởng để hiệu chuẩn các thiết bị thử cách điện có điện áp định mức lên tới 5kV. Thiết bị dòng RH9A được bọc trong vỏ ly đựng cứng và có các phiên bản 3, 6, hoặc 9 thập phân, bao gồm dải đo từ 1 kilo ohm tới 1 tera ohm và có thể sử dụng tuyệt vời không những trong điều kiện phòng thí nghiệm mà còn rất thuận tiện để đi hiện trường. Ngoài ra còn có phiên bản RH9A5 tích hợp sẵn 10 giá trị chuyển đổi được từ 1 kilo ohm tới 1 tera ohm. Thiết bị được cấp đầy đủ cùng bộ dây thử cao áp dài 1 m và chứng nhận hiệu chuẩn.

Tính năng chính:

- Tùy chọn các phiên bản, 3, 6 & 9 thập phân
- Dải đo từ 1 kilo ohm tới 1 tera ohm
- Điện áp tối đa 5kV
- Độ chính xác $\pm 0.1\%$
- Vỏ ly lưu động



www.seaward.co.uk/RH9A

Tel: +44 (0) 191 587 8741

Email: sales@seaward.co.uk

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

RH9A

RH9A-1	RH9A-2	RH9A-3	RH9A	Thập phân	Độ chính xác @ điện áp 1kv Max	Hệ số điện áp	Max V/Step	Công suất	Hệ số nhiệt
	■		■	10 x 1 kΩ	±0.1%	<1ppm/V	30V	1 watt	±50 ppm /°C
	■		■	10 x 10 kΩ	±0.1%	<1ppm/V	100V	1 watt	±50 ppm /°C
	■		■	10 x 100 kΩ	±0.1%	<1ppm/V	300V	1 watt	±50 ppm /°C
	■	■	■	10 x 1 MΩ	±0.1%	<1ppm/V	350V	1 watt	±50 ppm /°C
	■	■	■	10 x 10 MΩ	±1%	1ppm/V	3,500V	1.5 watt	±100 ppm /°C
	■	■	■	10 x 100 MΩ	±1%	1ppm/V	4,000V	1.5 watt	±100 ppm /°C
■		■	■	10 x 1 GΩ	±1%	1ppm/V	4,000V	3.5 watt	±100 ppm /°C
■		■	■	10 x 10 GΩ	±1%	1ppm/V	5,000V	3.5 watt	±250 ppm /°C
■		■	■	10 x 100 GΩ	±2%	1ppm/V	5,000V	1.3 watt	±2,000 ppm /°C

RH9A5

Giá trị	Độ chính xác @ Điện áp 1Kv Max	Hệ số điện áp	Max V/Step	Công suất	Hệ số nhiệt độ
1kΩ	±0.1%	<1ppm/V	30V	1 watt	±50 ppm /°C
10kΩ	±0.1%	<1ppm/V	100V	1 watt	±50 ppm /°C
100kΩ	±0.1%	<1ppm/V	300V	1 watt	±50 ppm /°C
1MΩ	±0.1%	<1ppm/V	350V	1 watt	±50 ppm /°C
10MΩ	±1%	1ppm/V	3,500V	1.5 watt	±100 ppm /°C
100MΩ	±1%	1ppm/V	4,000V	1.5 watt	±100 ppm /°C
1GΩ	±1%	1ppm/V	5,000V	3.5 watt	±100 ppm /°C
10GΩ	±1%	1ppm/V	5,000V	3.5 watt	±250 ppm /°C
100GΩ	±2%	25ppm/V	5,000V	1.3 watt	±2000 ppm /°C
1TΩ	±2%	25ppm/V	5,000V	1.3 watt	±2000 ppm /°C

Trọng lượng:

RH9A 8.8kg
 RH9A-1 7kg
 RH9A-2 8kg
 RH9A-3 8kg
 RH9A-5 0.8kg

Kích thước:

RH9A: xấp xỉ 460mm x 380mm x 160mm (W H D)
 RH9A-1: xấp xỉ 460mm x 380mm x 160mm (W H D)
 RH9A-2: xấp xỉ 460mm x 380mm x 160mm (W H D)
 RH9A-3: xấp xỉ 460mm x 380mm x 160mm (W H D)
 RH9A-5: xấp xỉ 220mm x 110mm x 90mm (W H D)

ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI



CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ KIỂM NGHIỆM
 Địa chỉ: 88 Âu Cơ, quận Tây Hồ, Hà Nội
 Tel: 04 37198669/37198670 Fax: 04 37198659 Hotline: 0904090913
 Email: mtcequipment@gmail.com Website: www.mtcequipment.vn

Rev 2